

| Lp.  | Podst     | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem           |
|--|-----------|--|----------------|--------------|-----------------|
| <b>Remont ulic miasta Krasnystaw.</b>              |           |  |                |              |                 |
| <b>1 UL. Niesieckiego 109800L km 0+003 - 0+196</b> |           |  |                |              |                 |
| 1  | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km.<br>193x5,2<br>1003.60  | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1  | 0102-02   |  | m <sup>2</sup> | 1003.600     |                 |
|  |           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1003.600</b> |
| 2  | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> .<br>obmiar jak w poz.1<br>1003.60 | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1  | 0202-02   |  | m <sup>2</sup> | 1003.600     |                 |
|  |           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1003.600</b> |
| 3  | KNR AT-04 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m.<br>obmiar jak w poz.2<br>1003.60  | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1  | 0101-01   |  | m <sup>2</sup> | 1003.600     |                 |
|  |           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1003.600</b> |
| 4  | KNR 2-31  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm.<br>obmiar jak w poz.3<br>1003.60   | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1  | 0310-05   |  | m <sup>2</sup> | 1003.600     |                 |
|  |           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1003.600</b> |
| 5  | KNR 2-31  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.<br>obmiar jak w poz.4<br>1003.60                               | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1  | 0310-06   |  | m <sup>2</sup> | 1003.600     |                 |
|  |           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1003.600</b> |
| <b>2 UL. Zawieprze Nr 109829L km0+330 - 0+438</b>  |           |  |                |              |                 |
| 6  | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km.<br>108x6,5<br>702.0   | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.2  | 0102-01   |  | m <sup>2</sup> | 702.000      |                 |
|  |           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>702.000</b>  |
| 7  | KNR 2-31  | Rozebanie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej.<br>102x1,0<br>102.0   | m              |              |                 |
| d.2  | 0813-03   |  | m              | 102.000      |                 |
|  |           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>102.000</b>  |
| 8  | KNR 2-31  | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - ustawienie.<br>obmiar jak w poz.7<br>102.0   | m              |              |                 |
| d.2  | 0403-03   |  | m              | 102.000      |                 |
|  |           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>102.000</b>  |
| 9  | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> .<br>obmiar jak w poz.6<br>702.0   | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.2  | 0202-02   |  | m <sup>2</sup> | 702.000      |                 |
|  |           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>702.000</b>  |
| 10   | KNR 2-31  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm.<br>obmiar jak w poz.9<br>702.0   | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.2  | 0310-05   |  | m <sup>2</sup> | 702.000      |                 |
|  |           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>702.000</b>  |
| 11   | KNR 2-31  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.<br>obmiar jak w poz.10<br>702.0                                | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.2  | 0310-06   |  | m <sup>2</sup> | 702.000      |                 |
|  |           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>702.000</b>  |
| <b>3 UL. Nieczajka Nr 109799L km 0+200 - 0+325</b> |           |  |                |              |                 |
| 12   | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km.<br>125x3<br>375.0   | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.3  | 0102-01   |  | m <sup>2</sup> | 375.000      |                 |
|  |           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>375.000</b>  |
| 13   | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> .<br>obmiar jak w poz.12<br>375.0  | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.3  | 0202-02   |  | m <sup>2</sup> | 375.000      |                 |
|  |           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>375.000</b>  |
| 14   | KNR 2-31  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm.<br>obmiar jak w poz. 13<br>375.0   | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.3  | 0310-05   |  | m <sup>2</sup> | 375.000      |                 |
|  |           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>375.000</b>  |

| Lp.   | Podst                    | Opis i wyliczenia  | j.m.                                 | Poszcz          | Razem          |
|---|--------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 15  | KNR 2-31<br>d.3 0310-06  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.<br>obmiar jak w poz.14<br>Krotność = 2<br>375.0              | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>375.000 |                |
|   |                          |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>375.000</b> |
| <b>4 Ul. Jabłonkowa Nr 109780L km 0+256 - 0+280</b>       |                          |  |                                      |                 |                |
| 16  | KNR AT-03<br>d.4 0102-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km.<br>24x6<br>144.0   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>144.000 |                |
|   |                          |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>144.000</b> |
| 17  | KNR 2-31<br>d.4 1201-03  | Przetawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cem.piskowej.<br>6x1,0<br>6.0   | m<br><br>m                           | <br><br>6.000   |                |
|   |                          |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>6.000</b>   |
| 18  | KNR AT-03<br>d.4 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> .<br>obmiar jak w poz.16<br>144.0  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>144.000 |                |
|   |                          |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>144.000</b> |
| 19  | KNR 2-31<br>d.4 0310-06  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm.<br>obmiar jak w poz.18<br>144.0  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>144.000 |                |
|   |                          |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>144.000</b> |
| 20  | KNR 2-31<br>d.4 0310-06  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.<br>obmiar jak w poz.19<br>144.0                              | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>144.000 |                |
|   |                          |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>144.000</b> |
| <b>5 Ul. Królowej Jadwigi Nr 109948L km 0+410 - 0+472</b> |                          |  |                                      |                 |                |
| 21  | KNR AT-03<br>d.5 0102-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km.<br>62x2,5<br>155.0   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>155.000 |                |
|   |                          |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>155.000</b> |
| 22  | KNR AT-03<br>d.5 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> .<br>obmiar jak w poz. 21<br>155.0 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>155.000 |                |
|   |                          |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>155.000</b> |
| 23  | KNR 2-31<br>d.5 0310-06  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm.<br>obmiar jak w poz.22<br>155.0  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>155.000 |                |
|   |                          |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>155.000</b> |
| 24  | KNR 2-31<br>d.5 0310-06  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.<br>obmiar jak w poz. 23<br>155.0                             | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>155.000 |                |
|   |                          |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>155.000</b> |
| <b>6 boczna ul. Stokowej</b>                              |                          |  |                                      |                 |                |
| 25  | KNR 2-31<br>d.6 1004-02  | Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) z ziemi.<br>53x6<br>318.0  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>318.000 |                |
|   |                          |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>318.000</b> |
| 26  | KNR 2-31<br>d.6 0204-03  | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kruszywa łamanego 0/31,5 - grub.po zagęszcz.10 cm.<br>obmiar jak w poz. 25<br>318.0   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>318.000 |                |
|   |                          |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>318.000</b> |
| 27  | KNR AT-03<br>d.6 0202-01 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup> .<br>obmiar jak w poz. 26<br>318.0                | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>318.000 |                |
|   |                          |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>318.000</b> |
| 28  | KNR 2-31<br>d.6 0310-05  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm.<br>obmiar jak w poz. 27<br>318.0   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>318.000 |                |
|   |                          |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>318.000</b> |

| Lp.   | Podst                    | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|---|--------------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 29  | KNR 2-31<br>d.6 0310-06  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.                             | m <sup>2</sup> |              |                |
|   |                          | obmiar jak w poz. 28<br>318.0   | m <sup>2</sup> | 318.000      |                |
|   |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>318.000</b> |
| <b>7 boczna ul. Poniatowskiego do Coratexu</b>        |                          |   |                |              |                |
| 30  | KNR AT-03<br>d.7 0102-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km.   | m <sup>2</sup> |              |                |
|   |                          | 58x6<br>348.0   | m <sup>2</sup> | 348.000      |                |
|   |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>348.000</b> |
| 31  | KNR AT-03<br>d.7 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> . | m <sup>2</sup> |              |                |
|   |                          | obmiar jak w poz. 30<br>348.0   | m <sup>2</sup> | 348.000      |                |
|   |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>348.000</b> |
| 32  | KNR 2-31<br>d.7 0310-05  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm.   | m <sup>2</sup> |              |                |
|   |                          | obmiar jak w poz. 31<br>348.0   | m <sup>2</sup> | 348.000      |                |
|   |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>348.000</b> |
| 33  | KNR 2-31<br>d.7 0310-06  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.                             | m <sup>2</sup> |              |                |
|   |                          | obmiar jak w poz. 32<br>348.0   | m <sup>2</sup> | 348.000      |                |
|   |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>348.000</b> |
| <b>8 Ul. Poniatowskiego Nr 3161L km 0+050 - 0+053</b> |                          |   |                |              |                |
| 34  | KNR AT-03<br>d.8 0102-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km.   | m <sup>2</sup> |              |                |
|   |                          | 3x5<br>15.0   | m <sup>2</sup> | 15.000       |                |
|   |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b>  |
| 35  | KNR AT-03<br>d.8 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> . | m <sup>2</sup> |              |                |
|   |                          | obmiar jak w poz. 34<br>15.0  | m <sup>2</sup> | 15.000       |                |
|   |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b>  |
| 36  | KNR 2-31<br>d.8 0310-05  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm.   | m <sup>2</sup> |              |                |
|   |                          | obmiar jak w poz. 35<br>15.0  | m <sup>2</sup> | 15.000       |                |
|   |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b>  |
| 37  | KNR 2-31<br>d.8 0310-06  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.                             | m <sup>2</sup> |              |                |
|   |                          | obmiar jak w poz. 36<br>15.0  | m <sup>2</sup> | 15.000       |                |
|   |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b>  |