



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
22-300 Krasnystaw ul. Piekarskiego 3
Telefon: 0-82 576-23-76; fax: 0-82 576-68-30; e-mail: pgk.krasnystaw@pro.onet.pl; www.pgkkrasnystaw.pl
Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000063575;
NIP 564-00-04-334; Regon 110084530; kapitał zakładowy 7.521.900 PLN;

Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(OPZ)



1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu dostawczego typu furgon o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3500 kg typu furgon o ilości miejsc od 6 do 7 z homologacją.

Samochód dostawczy typu furgon o następujących parametrach:

1. Fabrycznie nowy rok produkcji – 2018

2. Dopuszczalna masa całkowita DMC – 3 500 kg

3. Wymagania w stosunku do silnika

- a) silnik z zapłonem samoczynnym (diesel) spełniający aktualne wymagania normy emisji spalin EURO 6 (bez filtra cząstek stałych),
- b) moc silnika minimalna 120 KM,
- c) pojemność skokowa silnika minimum 1600 cm³,
- d) wysokoprężny z turbosprężarką,
- e) wtrysk bezpośredni.

4. Wymagania w stosunku do nadwozia

- a) nadwozie zamknięte stalowe typu furgon,
- b) ilość miejsc łącznie z kierowcą – od 6 do 7 (max. 2 rzędy foteli),
- c) długość od 4,90 m do 5,40 m,
- d) klimatyzacja manualna lub automatyczna,
- e) komputer pokładowy,
- f) zamontowane fabrycznie lub w serwisie światła do jazdy dziennej w technologii LED włączanie automatycznie po uruchomieniu silnika a gasną po włączeniu świateł mijania,
- g) poduszki powietrzne kierowcy i pasażera,
- h) podsufitka welurowa w przedziale osobowym,
- i) szyby w drzwiach kabiny sterowane elektrycznie,
- j) drzwi boczne prawe przesuwane z odsuwaną szybą,
- k) tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane 180 stopni,
- l) ściany boczne w części bagażowej nieprzeszkłone,
- m) wyposażone w trwałą i łatwą w utrzymaniu tapicerkę,
- n) siedzenie kierowcy z regulacją wzdłużną, wysokości i oparcia,
- o) bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości zamocowania,
- p) pokrowce na siedzeniach lub tapicerka z eco skóry,
- q) wewnątrz lusterko wsteczne,
- r) lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie,
- s) dywaniki na całej powierzchni podłogi kabiny również w tylnej części pojazdu, wykonane z materiału łatwego w utrzymaniu czystości (np. z gumy),
- t) ściany przedziału ładunkowego zabudowane sklejką drewnianą do pełnej wysokości,



- u) pasy/taśmy i punkty ich mocowania do zabezpieczenia przewożonego ładunku przed przemieszczeniem – minimum cztery rozmieszczone symetrycznie na długości,
- v) przegroda zabezpieczająca pasażerów przed przesunięciem ładunku z możliwością łatwego jej montażu i demontażu,
- w) kolor niebieski.

5. Wymagania w stosunku do podwozia

- a) ogumienie bezdętkowe, średnica kół minimum 16 cali, kołpaki,
- b) pełnowymiarowe koło zapasowe umocowane na pojeździe,
- c) układ kierowniczy ze wspomaganie,
- d) układ hamulcowy tarczowy (przód i tył) z ABS,
- e) kontrola trakcji ASR,
- f) skrzynia biegów manualna minimum 6 biegowa + wsteczny,
- g) układ napędowy – napęd przedni.

6. Dodatkowe wyposażenie

- a) gniazdo 12V lampy przenośnej w kabinie (zadanie to może spełniać gniazdo zapalniczki jeżeli jest na wyposażeniu),
- b) zabudowane radio z instalacją antenową i zestawem głośników,
- c) CB radio z instalacją antenową o parametrach:
 - Ilość kanałów – 40
 - Typ modulacji – AM/FM
 - Moc wyjściowa – 4 W
 - Częstotliwość pracy 26,960 MHz – 27 410 MHz
 - Impedancja anteny – 50 Ω
 - System ASC (automatyczna blokada szumów)
 - Redukcja szumów
 - Redukcja czułości
 - Wyświetlacz cyfrowy
 - Antena
 - wysokość anteny w przedziale 100 - 110 cm
 - antena mocowana na stałe z możliwością odkręcania
 - miejsce mocowania – na dachu w przedniej części pojazdu od strony kierowcy w miejscu dogodnym do montażu i konserwacji
- d) dodatkowe ogrzewanie w części tylnej przedziału osobowego (dodatkowa nagrzewnica z wymuszonym nawiewem i sprzężona z układem chłodzenia silnika, umieszczona pod rzędem siedzeń przednich i skierowana na rząd tylnych siedzeń o wydajności cieplnej nie mniejszej niż nagrzewnica przednia albo rozwiązanie równoważne. Dopuszcza się zastosowanie ogrzewania niezależnego od układu chłodzenia silnika spełniające powyższe warunki z tym, że nagrzewnica musi być zasilana olejem napędowym ze zbiornika pojazdu albo rozwiązanie równoważne,
- e) hak holowniczy kulowy z tyłu – do ciągnięcia przyczepy z hamulcem o dopuszczalnej masie całkowitej 2000 kg,
- f) linka holownicza odpowiednia do masy pojazdu,
- g) apteczka ze standardowym wyposażeniem,



- h) immobiliser,
- i) gaśnica,
- j) kamizelki odblaskowe (dla kierowcy i wszystkich pasażerów),
- k) lampa błyskowa ostrzegawcza (kogut) koloru pomarańczowego na podstawie magnetycznej,
- l) centralny zamek oraz autoalarm sterowane zdalnie tym samym pilotem,
- m) dwa komplety kół (opona + felga) „letnie” i „zimowe” (samochód wyposażony w opony w dostawie),
- n) komplet dokumentów o dopuszczeniu do ruchu po drogach Unii Europejskiej oraz niezbędnych do rejestracji pojazdu,
- o) Zabezpieczenie antykorozyjne podwozie i nadwozie zabezpieczone trwałymi powłokami antykorozyjnymi,
- p) zamontowane nadkola kół przednich i tylnych (opcjonalnie).

Pozostałe wymagania:

1. Wymagane dokumenty przy dostawie:
 - Komplet dokumentów o dopuszczeniu do ruchu po drogach publicznych
 - Dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu w Polsce
 - Wyciąg ze świadectwa homologacji
2. Dostawca winien załączyć oświadczenie, że jest producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
3. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie budowy, obsługi i eksploatacji dostarczonego pojazdu dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie odbędzie się bezpośrednio po dostarczeniu sprzętu w siedzibie Zamawiającego.
4. Dostarczenie instrukcji obsługi zawierającej elementy dotyczące bezpiecznego użytkowania oraz instrukcji konserwacji wraz z listą części zamiennych w języku polskim
5. Dostarczenie przedmiotowego pojazdu do siedziby Zamawiającego, gdzie nastąpi odbiór końcowy.
6. Wystawienie karty gwarancyjnej na przedmiot zamówienia stanowiący dowód udzielenia gwarancji, będący podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.
7. Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z podaniem adresu. Wymagana odległość serwisu od siedziby Zamawiającego – maksymalnie 70 km.