

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont ulic miasta Krasnystaw.</b>					
<b>1 UL. Niesieckiego 109800L km 0+003 - 0+196</b>					
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-02	materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. 193x5,2 1003.60	m <sup>2</sup>	1003.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1003.600</b>
2	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>		
d.1	0202-02	obmiar jak w poz.1 1003.60	m <sup>2</sup>	1003.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1003.600</b>
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm.	m <sup>2</sup>		
d.1	0310-05	obmiar jak w poz.3 1003.60	m <sup>2</sup>	1003.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1003.600</b>
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.1	0310-06	obmiar jak w poz.4 Krotność = 2 1003.60	m <sup>2</sup>	1003.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1003.600</b>
<b>2 UL. Zawieprze Nr 109829L km0+330 - 0+438</b>					
5	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km.	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-01	108x6,5 702.0	m <sup>2</sup>	702.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>702.000</b>
6	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej.	m		
d.2	0813-03	102x1,0 102.0	m	102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - ustawienie.	m		
d.2	0403-03	obmiar jak w poz.7 102.0	m	102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
8	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>		
d.2	0202-02	obmiar jak w poz.6 702.0	m <sup>2</sup>	702.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>702.000</b>
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm.	m <sup>2</sup>		
d.2	0310-05	obmiar jak w poz.9 702.0	m <sup>2</sup>	702.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>702.000</b>
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.2	0310-06	obmiar jak w poz.10 702.0	m <sup>2</sup>	702.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>702.000</b>
<b>3 UL. Nieczajka Nr 109799L km 0+200 - 0+325</b>					
11	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km.	m <sup>2</sup>		
d.3	0102-01	125x3 375.0	m <sup>2</sup>	375.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>375.000</b>
12	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>		
d.3	0202-02	obmiar jak w poz.12 375.0	m <sup>2</sup>	375.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>375.000</b>
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm.	m <sup>2</sup>		
d.3	0310-05	obmiar jak w poz. 13 375.0	m <sup>2</sup>	375.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>375.000</b>
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.3	0310-06	obmiar jak w poz.14 Krotność = 2			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31 d.3 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. obmiar jak w poz.14 Krotność = 2 375.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  375.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>375.000</b>
<b>4 Ul. Jablonkowa Nr 109780L km 0+256 - 0+280</b>					
16	KNR AT-03 d.4 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. 24x6 144.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  144.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.000</b>
17	KNR 2-31 d.4 1201-03	Przesławienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej. 6x1,0 6.0	m  m	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
18	KNR AT-03 d.4 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> . obmiar jak w poz.16 144.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  144.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.000</b>
19	KNR 2-31 d.4 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm. obmiar jak w poz.18 144.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  144.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.000</b>
20	KNR 2-31 d.4 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. obmiar jak w poz.19 144.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  144.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.000</b>
<b>5 Ul. Królowej Jadwigi Nr 109948L km 0+410 - 0+472</b>					
21	KNR AT-03 d.5 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. 62x2,5 155.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  155.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.000</b>
22	KNR AT-03 d.5 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> . obmiar jak w poz. 21 155.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  155.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.000</b>
23	KNR 2-31 d.5 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm. obmiar jak w poz.22 155.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  155.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.000</b>
24	KNR 2-31 d.5 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. obmiar jak w poz. 23 155.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  155.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.000</b>
<b>6 boczna ul. Stokowej</b>					
25	KNR 2-31 d.6 1004-02	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) z ziemi. 53x6 318.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  318.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>318.000</b>
26	KNR 2-31 d.6 0204-03	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa dolna z kruszywa łamanego 0/31,5 - grub.po zagęszcz.10 cm. obmiar jak w poz. 25 318.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  318.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>318.000</b>
27	KNR AT-03 d.6 0202-01	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup> . obmiar jak w poz. 26 318.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  318.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>318.000</b>
28	KNR 2-31 d.6 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm. obmiar jak w poz. 27 318.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  318.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>318.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.6	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. obmiar jak w poz. 28 318.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	318.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>318.000</b>
<b>7 boczna ul. Poniatowskiego do Coratexu</b>					
30 d.7	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. 58x6 348.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	348.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.000</b>
31 d.7	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> . obmiar jak w poz. 30 348.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	348.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.000</b>
32 d.7	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm. obmiar jak w poz. 31 348.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	348.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.000</b>
33 d.7	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. obmiar jak w poz. 32 348.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	348.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.000</b>
<b>8 Ul. Poniatowskiego Nr 3161L km 0+050 - 0+053</b>					
34 d.8	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. 3x5 15.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
35 d.8	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> . obmiar jak w poz. 34 15.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
36 d.8	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm. obmiar jak w poz. 35 15.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
37 d.8	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. obmiar jak w poz. 36 15.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>